









# Artikelliste Speedi und Speedi vario

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	<b>Bühne „Speedi“</b> mit 4 Lenkrollen 100 mm Ø, aus Gummi grau, Beschläge mit 3 cm höhenverstellbaren Polyamidfüßen 45 Ø, Gebrauchsfläche 125 x 250 cm, ALU-Zargenrahmen mit je 1 eingeschraubten Strebe, Untergestell tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet, bewegliche Teile galvanisch verzinkt, einschl. Schnellverbinder, <b>ohne Bühnenboden</b> , <b>* Bei Höhe 20 cm muss der Aufbau von 2 Personen durchgeführt werden, es sind nur Steckfüße an den Ecken möglich</b>	Höhe 20 cm *	15010	
		Höhe 40 cm	15020	
		Höhe 60 cm	15030	
		Höhe 80 cm	15040	
	<b>Bühne „Speedi vario“</b> wie oben, <b>variabel für Höhe 40 und 60 cm</b>	Höhe 40 + 60 cm	15060	
	<b>wie oben,</b> <b>variabel für Höhe 60 und 80 cm</b>	Höhe 60 + 80 cm	15080	
	Tischlerplatte Buche 21 mm stark ***mit 5-fach Aufbau***, mittelbraun, natur oder schwarz lasiert, mit Aluminiumleiste, Größe 2 Stück a´ 125 x 125 cm	Tischlerplatte Buche	<b>18022</b>	
	Tischlerplatte 19 mm stark mit Nadelfilz belegt, mit Aluminiumleiste, Größe 2 Stück a´ 125 x 125 cm,	Nadelfilz 5 mm stark	<b>18023</b>	
	Tischlerplatte 19 mm stark mit Pegulan belegt, mit Aluminiumleiste, Größe 2 Stück a´ 125 x 125 cm,	Pegulan 2 mm stark	18024	
	Siebdruckplatte 21 mm stark, mit Aluminiumleiste, Größe 2 Stück a´ 125 x 125 cm	Siebdruck	18025	
	<b>Geländer</b> aus Rechteckrohr und Handlauf aus Rundrohr 40x2,5 mm, <b>Höhe 100 cm</b> , Stahlteile tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet, mit Geländerverbindung gerade oder rechtwinkelig, einschl. Befestigungsteile	125 cm	<b>15101</b>	
	<b>Aufgangstreppe 112 cm breit</b> Auftritt 27,5 cm aus Vierkantrrohr 30/30/2 mit Ausgleich-schrauben, Trittbrett aus 15 mm starker Multiplexplatte Oberfläche lasiert, Stahlteile tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet, Elemente sind einzeln und können mit Befestigungsteilen verbunden werden			
	1 Stufe für Bühnenhöhe 40 cm	20 cm	15110	
	s. oben, 2 Stufen für Bühnenhöhe bis 60 cm	40 cm	15111	
s. oben, 3 Stufen für Bühnenhöhe bis 80 cm	60 cm	15112		
	<b>Treppengeländer</b> aus Rundrohr 40x2,5 mm, Stahlteile tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet	für 2 Stufen	18826	
		für 3 Stufen	18825	
	<b>Kupplungsklammer</b> zur Verbindung eines „Speedi-Rahmens“ mit dem Fuß einer anderen „Speedi“ bei gestufter Aufstellung, verzinkt		15001	
	<b>Gummifüße</b> mit Stahleinlage			

**Das Zubehör aus unserer Preis- und Zubehörliste „Bühnen“ ist weiterhin einsetzbar.**

Sämtliche Stahlteile sind pulverbeschichtet in der Standardfarbe tiefschwarz RAL 9005, Sonderfarben auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.