

# Artikelliste Tribünensitze

## Einzelstühle ☺

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	für abgestufte Bühnenhöhe 40, 80, 120 cm, Sitzschalen 39,5 cm breit und 36 cm tief, <b>ohne Rückenlehne</b> , Sitzhöhe 45 cm, mit Anti-UV-Behandlung, einschl. Befestigungsteile	<b>Gestellhöhe 5 cm</b>	19800	
	für abgestufte Bühnenhöhe 20, 40, 60, 80 cm, Sitzschalen 39,5 cm breit und 36 cm tief, <b>ohne Rückenlehne</b> , Sitzhöhe 45 cm, mit Anti-UV-Behandlung, einschl. Befestigungsteile	<b>Gestellhöhe 25 cm</b>	19801	
	für abgestufte Bühnenhöhe 40, 80, 120 cm, <b>mit Rückenlehne</b> , Sitzhöhe 45 cm, mit Anti-UV-Behandlung, einschl. Befestigungsteile	<b>Gestellhöhe 5 cm mit Rückenlehne</b>	19802	
	für abgestufte Bühnenhöhe 20, 40, 60, 80 cm, <b>mit Rückenlehne</b> , Sitzhöhe 45 cm, mit Anti-UV-Behandlung, einschl. Befestigungsteile	<b>Gestellhöhe 25 cm mit Rückenlehne</b>	19803	

## Sitzgarnituren Standardlänge 200 cm für 4 Sitze ☺

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	für abgestufte Bühnenhöhe 40, 80, 120 cm, Sitzschalen 39,5 cm breit und 36 cm tief, <b>ohne Rückenlehne</b> , Sitzhöhe 45 cm, mit Anti-UV-Behandlung, einschl. Befestigungsteile	<b>Gestellhöhe 5 cm</b>	19810	
	für abgestufte Bühnenhöhe 20, 40, 60, 80 cm, Sitzschalen 39,5 cm breit und 36 cm tief, <b>ohne Rückenlehne</b> , Sitzhöhe 45 cm, mit Anti-UV-Behandlung, einschl. Befestigungsteile	<b>Gestellhöhe 25 cm</b>	19811	
	für abgestufte Bühnenhöhe 40, 80, 120 cm, Sitzschalen 39,5 cm breit und 36 cm tief, <b>mit Rückenlehne</b> , Sitzhöhe 45 cm, mit Anti-UV-Behandlung, einschl. Befestigungsteile	<b>Gestellhöhe 5 cm mit Rückenlehne</b>	19812	
	für abgestufte Bühnenhöhe 20, 40, 60, 80 cm, Sitzschalen 39,5 cm breit und 36 cm tief, <b>mit Rückenlehne</b> , Sitzhöhe 45 cm, mit Anti-UV-Behandlung, einschl. Befestigungsteile	<b>Gestellhöhe 25 m mit Rückenlehne</b>	19813	

Die Tribünensitze sind in der Farbe rot lieferbar. Auf Wunsch können andere Farben geliefert werden. Der Sitz ist aus Polypropylen geformt und mit Öffnung für Wasserablauf.

**Sitzschale auch feuerhemmend lieferbar.**

Technische Änderungen vorbehalten.